

# ViewSonic® PROJEKTOREN PX701HD


## Key Features

- 3.500-ANSI-Lumen mit 1080p Full HD
- Energiesparender SmartEco+-Modus für eine Lampenlebensdauer von bis zu 20.000 Stunden
- Vertikale Linsenverstellung
- vColorTuner für das einfachere Austauschen und Einstellen von Farbprofilen
- Tool für das Aktualisieren der Projektor-Software für einfache Upgrades auf die aktuellen Funktionen.



## Produktbeschreibung

Der Projektor ViewSonic PX701HD mit seiner großen Helligkeit von 3.500 ANSI-Lumen und einer Full-HD-Auflösung von 1080p bietet auch in einem hell erleuchteten Wohn- oder Besprechungszimmer ein beeindruckendes visuelles Erlebnis. Der Projektor verfügt über das modernste Lampendesign mit einer auf bis zu 20.000 Stunden gesteigerten Lebensdauer im SuperEco+-Modus, sodass die Lampe seltener ausgetauscht werden muss und die Wartungskosten geringer ausfallen. Dank der digitalen Linsenverstellung können Anpassungen über die Fernbedienung vorgenommen werden. Zudem ist das Gerät mit der vColorTuner-Funktion für das Austauschen und Einstellen des Farbprofils kompatibel. Über die beiden HDMI-Eingänge sowie die USB-Netzversorgung können die Benutzer viele Multimedia-Geräte für Gaming und Filme oder einen Drahtlos-Dongle für drahtlose Präsentationen anschließen.



- |                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| 1. Keypad          | 8. Dual HDMI              |
| 2. LED indicator   | 9. USB Type A             |
| 3. Power Key       | 10. Computer in           |
| 4. Zoom/Focus      | 11. Monitor out           |
| 5. Front IR        | 12. RS232                 |
| 6. Projection Lens | 13. Kensington® Lock Slot |
| 7. Audio in/out    |                           |

Besuchen Sie **uns**  [www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)

**TECHNISCHE DATEN**

Projektionssystem:	0.47" 1080p
Native Auflösung:	1920x1080
DMD-Typ:	DC3
Helligkeit:	3500 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis mit SuperEco-Modus:	12000:1
Anzeigefarbe:	1,07 Milliarden Farben
Lichtquellenart:	Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle (normal):	5000
Lebensdauer der Lichtquelle (SuperEco):	20000
Wattleistung Lampe:	203W
Objektiv:	F = 2,0~2.05, f = 15,843 mm~17,445 mm
Projektionsversatz:	110%+/-6%
Projektionsverhältnis:	1.5-1.65
Bildgröße:	30" - 300"
Projektionsabstand:	1 m~10,96 m (100" bei 3,32 m)
Trapezkorrektur:	±40 ° (vertikal)
Vertikaler Linsenverstellungsbereich:	Ja (+/-5 %)
Horizontaler Linsenverstellungsbereich:	K. A.
Optischer Zoom:	1,1x
Digitaler Zoom:	0,8x ~ 2,0x
Hörbares Geräusch (normal):	31dB
Hörbares Geräusch (Eco):	27dB
Lokaler Speicher:	NA
Eingangsverzögerung:	16ms
Auflösungsunterstützung:	VGA (640x480) bis WUXGA_RB (1920x1200) *RB: Reduced Blanking (reduzierte Auflösung)
HDTV-Kompatibilität:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Videokompatibilität:	NTSC, PAL, SECAM
Horizontale Frequenz:	15K~102KHz
Vertikale Abtastrate:	23~120Hz
Interaktive Kamera:	K. A.

**EINGANG**

Computer (gemeinsam mit Component):	1
Composite:	K. A.
S-Video:	K. A.
Component (RCAx3):	K. A.
Audio (3.5mm):	1
Audio (RCA R/L):	K. A.
Mikrofon:	K. A.
HDMI:	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
HDMI/ MHL:	K. A.
3D VESA (Sync):	K. A.
DVI-D:	K. A.
5BNC:	K. A.
SD-Karte:	K. A.
USB-Typ-C:	K. A.
USB-Typ-A:	K. A.
HDBaseT:	K. A.

**AUSGANG**

Bildschirm:	1
Audio (3.5mm):	1
Audio (RCA R/L):	K. A.
Lautsprecher:	10W
USB-Typ A (Netz):	1 (5V/1.5A)
USB-Typ Micro B (Netz):	K. A.
12-V-Auslöser (3,5 mm):	K. A.
IR:	K. A.

**STEUERUNG**

RS232 (9-poliger-DB-Stecker):	1
RJ45:	K. A.
USB Typ Mini B (Dienste):	K. A.
USB Typ B (Dienste):	K. A.
Kabelgebundene Fernbedienung – Eingang:	K. A.
Kabelgebundene Fernbedienung – Ausgang:	K. A.

**SONSTIGES**

Netzspannung:	100-240 V +/-10 %, 50/60 Hz AC
Stromverbrauch:	Normal: 300W Standby: <0,5 W
Betriebstemperatur:	0~35°C
Nettogewicht:	2,59kg
Abmessungen (BxTxH) mit einstellbarem Fuß:	312x222x108mm

Englisch, Französisch, Spanisch, Thailändisch, Koreanisch, Deutsch, Italienisch, Russisch, Schwedisch, Niederländisch, Polnisch, Tschechisch, Chinesisch traditionell, Chinesisch vereinfacht, Japanisch, Türkisch, Portugiesisch, Finnisch, Indonesisch, Indisch, Arabisch, Vietnamesisch

**STANDARDZUBEHÖR**

Netzkabel:	1
HDMI-Kabel:	K. A.
VGA-Kabel:	1
Fernbedienung:	1
Schnellanleitung:	1
CD:	K. A.
Objektivabdeckung:	K. A.
Luftfilter:	K. A.
Kabelmanagement:	K. A.
Wandmontage:	K. A.
Interaktive Software:	K. A.
USB-C-Kabel:	K. A.

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

Lampe/Lichtquelle:	RLC-119
Kabelmanagement:	K. A.
Wandmontage:	K. A.
Tragetasche:	K. A.