

Datenblatt

BenQ W600 Heimkino-Projektor

- HD-Ready 16:9 Auflösung 720p
- 3000:1 Kontrast
- 2 x HDMI™ 1.3 mit HDCP
- HQV (Hollywood Quality Video)



Technologie

Typ: 0,62" DLP™
physikalische Auflösung: 720p HD-Ready 1280 x 720
Lichtstärke: 2.600 ANSI Lumen im Normalmodus
max. Kontrast: 3.000:1
Farben: 1,07 Mrd., sRGB-Farbraum
Bildformate: Physikalisch 16:9 / wählbar 4:3 / Wide/ Letter Box / Anamorph
Kühlsystem: Seitenventilation

Lampe

Typ: 230 W
Max. Lebensdauer: 3.000 Stunden im Normalmodus
4.000 Stunden im ECO-Modus*
Garantie: 6 Monate oder 1000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt

Objektiv

Eigenschaften: Fokus, automatic Keystone
Bilddiagonale / Abstand: 0,66 m – 7,62 m / 1 m – 10,7 m
Throw ratio**: 1,53 – 1,76:1
Zoom: 1,15:1

Signale

Video Normen: NTSC / PAL / SECAM/ EDTV/HDTV
Video - Modi: EDTV, SDTV, HDTV (480i, 480p, 576p, 576i, 720p, 1080i, 1080p)
PC- Auflösungen: bis UXGA (1600 x 1200)
Eingangssignale: 31-90 kHz/ 50-85 Hz
Eingänge:
HDMI 1.3 2 x mit HDCP
Composite Video 1 x RCA Cinch
Komponente 1 x RCA x 3
S-Video 1 x Mini DIN 4 pin
RGB VGA-Analog 1 x D-Sub 15 pin
1 x Mini Type B
Serieller Anschluss: 1 x RS232 Schnittstelle
Ausgänge: 12 V x 1
Lautsprecher: 1 x 2 W

Bedienung

Funktionen: Brilliant Color™, 3-D-Colormangement, HQV (Hollywood Quality Video),
2 x digitaler Zoom, Benutzereinstellungsmenü, Automatische Einstellungstaste,
Automatische Quellenwahl, Tastensperre, Senseye™-Technologie, Closed Captioning,
Quick Cooling, Farbrad RGBCYW, Trapezkorrektur vertikal +/- 35°
Bildmenü (OSD): Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und weitere Sprachen
Fernbedienung: IR-Fernbedienung mit Hintergrundbeleuchtung

Sicherheit

Zertifizierungen: CE, TÜV-GS

Energie

Netzspannung: 100-240 V
Leistungsaufnahme: Max. 290 Watt , Standby <1 Watt

Eigenschaften

Größe (B x H x T): 306 x 93 x 216 mm
Gewicht: 2,7 kg
Betriebsgeräusch: < 34 dB (A) im Normalmodus
< 31 dB (A) im ECO-Modus
Besonderheiten: 6-Segment-Farbrad, Unishape™
Projektionsposition: Front-, Tisch-, Rück- und Deckenprojektion
Umgebungsbedingungen: + 0 - +40°C / 10 - 90 % Luftfeuchtigkeit
mitgeliefertes Zubehör: Handbuch & CD, Quick Start Card, Fernbedienung, Netzkabel, Komponenten Kabel,
Garantieerklärung, Batterie
Garantie und Service: 24 Monate Garantie

* Die Aufforderung zum Austausch der Lampe erfolgt bei 3.000 Stunden. Wir empfehlen die Lampe dann auch zu wechseln, da bei Mischbetrieb aus ECO- und Normalmodus die exakte Lebensdauer nicht genau ermittelt werden kann.

** Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.

