

Mobile Profi-Qualität für Einsteiger

Mitsubishi Electric ergänzt Projektoren-Line-up um XD110U und SD110U

Ab Ende Juli 2005 sind zwei weitere günstige und dabei komplett ausgestattete Projektoren des Ratinger Unternehmens Mitsubishi Electric EVS in Deutschland erhältlich. Je nach Anforderung stehen diese neuen Einsteigermodelle als XD110U mit XGA-Auflösung oder als SD110U mit SVGA-Auflösung zur Verfügung. Beide Projektoren nutzen die DLP™-Technologie von Texas Instruments und eignen sich dank 1.700 ANSI Lumen Lichtstärke, einem Gewicht von nur 2,4 Kilogramm und äußerst kompakten Maßen (26,1 x 8,7 x 21,8 cm) hervorragend für mobile Präsentationen in Geschäfts- oder Schulungsräumen. Ein Lüftergeräusch von 34 dB bzw. 29 dB im Low Mode sorgen dafür, dass die Aufmerksamkeit des Publikums durch nichts beeinträchtigt wird. Das hohe Kontrastverhältnis von 2.000:1 lässt nicht nur Power-Point-Charts mit kontrastreichen, brillanten Bildern erstrahlen und bietet so beste Voraussetzungen für spannende Präsentationen.

„Die neuen Projektoren bieten zahlreiche hochwertige Features und einen niedrigen Anschaffungspreis bei geringen Betriebs- und Folgekosten. Sie sind damit ideal für kostenbewusste Anwender“, erklärt Lars Dörholt, Marketingmanager EVS. Zu den niedrigen Folgekosten trägt u. a. auch die hohe Lampenlebensdauer von bis zu 4.000 Stunden bei.

Bei Rückfragen wenden Sie sich an:

BMZ+more GmbH & Co. KG
Susanne Moser
Schirmerstraße 76
40211 Düsseldorf

phone +49 211-1781-705
fax +49 211-1781-749
e-mail: susanne.moser@bmzundmore.de

Presseinformation

14. Juli 2005
Seite 2

Mit den neuen Modellen XD110U und SD110U setzt Mitsubishi Electric Europe EVS seine Strategie fort, komplett ausgestattete Geräte für vielfältigste Anwendungen und jedes Budget anbieten zu können.

Zur „Serienausstattung“ beider Modelle gehört die digitale Trapezkorrektur, die vertikale Verzerrungen z. B. bei schwierigen Projektionsbedingungen behebt. Darüber hinaus verfügen die neuen Geräte über integrierte Line-Doubler und 3D-Gammakorrektur, die für scharfe und brillante Bildqualität sorgen. Die Menüeinstellungen können mit einem Passwort geschützt werden, um unbeabsichtigte oder unbefugte Veränderungen zu vermeiden. Die individuellen Einstellungen können schnell und einfach über das zehnsprachige OSD-Menü vorgenommen werden. Eine Fernbedienung unterstützt das unkomplizierte und störungsfreie Manövrieren durch die Menüpunkte.

Bei Rückfragen wenden Sie sich an:

BMZ+more GmbH & Co. KG
Susanne Moser
Schirmerstraße 76
40211 Düsseldorf

phone +49 211-1781-705
fax +49 211-1781-749
e-mail: susanne.moser@bmzundmore.de

Technische Daten:

Modell	XD110U/SD110U*
Technologie	0,55" DLP™, 12° DDR
Auflösung (Gesamt-Pixel)	1.024 x 768 (786.432)/800 x 800 (480.000)*
Bildhelligkeit	1.700 ANSI Lumen
Kontrastverhältnis	2.000:1
Farben	16,77 Millionen
Video	550/500* Linien
Vertikalfrequenz (V-Sync)	50-85 Hz
Horizontalfrequenz (H-Sync)	15-80 kHz
Bandbreite	bis 110 MHz
Projektionslampe	200 W
Lampenlebensdauer	ca. 4.000 Stunden (Low Mode) ¹ , ca. 2.000 Stunden (Standard Mode) ¹
Objektiv	F/2,4
Fokus/Zoom	manueller Fokus und Zoom
Zoom-Ratio	1,6–1,9:1
Bilddiagonale	1,02–7,62 m
Lüftergeräusch	29 dB (Low Mode)
Integrierter Lautsprecher	2 W Mono
PC Kompatibilität	640 x 480 bis 1.024 x 768 Pixel (kompr. 1.280 x 1.024 Pixel), Sync auf Grün möglich/640 x 400 bis 800 x 600 Pixel (kompr. 1.024 x 768 Pixel), Sync auf Grün möglich*
Video Kompatibilität	NTSC/NTSC 4,43, PAL (inkl. PAL-M, N)/ SECAM/ PAL-60, Komp. Video, 480 i/p (525 i/p), 576 i/p (625 i/p), 720 p (750 p), 1.080 i (1.125 i, 60 Hz), 1.080 i (1.125 i, 50 Hz)
Funktionen/Besonderheiten	digitale Trapezkorrektur (vertikal), Video-Line Doubler, 3:2 pull-down, 3D Y/C, 10-sprachiges OSD, PIN-Code-Schutz (MenüEinstellungen)
Eingänge	PC (RGB): 1 x Mini D-Sub 15-polig; Audio: 1 x Stereo-Mini-Klinke (Ø 3,5 mm); Video: 1 x RCA, 1 x S-Video
Ausgänge	PC (RGB): 1 x Mini D-Sub 15-polig; Audio: 1 x Stereo-Mini-Klinke (Ø 3,5 mm)
Kommunikationsschnittstellen	USB-Terminal mit Up/down-Funktion
Fernbedienung	Komplettbedienung des Projektors, PowerPoint-Seiten mit Up/down-Funktion via USB
Maße (B x H x T)	261 x 87 x 218 mm (exkl. Standfüße)
Gewicht	2,4 kg
Leistungsaufnahme	ca. 280 W
Spannung	AC 100-240 V/ ± 10%, 50/60 Hz
Mitgeliefertes Zubehör	Kabelsatz, Fernbedienung inkl. Batterien, Softbag, mehrsprachige Bedienungsanleitung (CD-ROM), Kurzbedienungsanleitung, Sicherheitshinweise
Optionales Zubehör	Ersatzlampe (VLT-XD110LP)

¹ Abhängig vom Einsatzbereich und der Nutzung. Es handelt sich um einen Durchschnittswert des Lampenherstellers, der unter Idealbedingungen ermittelt wurde. (Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.)

Bei Rückfragen wenden Sie sich an:

BMZ+more GmbH & Co. KG
 Susanne Moser
 Schirmerstraße 76
 40211 Düsseldorf

phone +49 211-1781-705
 fax +49 211-1781-749
 e-mail: susanne.moser@bmzundmore.de