Rollei RVS2000

Der RVS2000 ist ein „All-in-one“ DLP Projektor, der dank seines kompakten Designs und seiner Leistungswerte sowohl für private Home Cinema Vorführungen als auch für mobile Businesspräsentationen z. B. für Fotografen, Werbeagenturen etc. dienen kann. Mit 1200 ANSI Lumen bei einem Kontrastverhältnis von 2000 : 1 projiziert er glasklare, naturgetreue Bilder in XGA-Auflösung.

Ident. Nr. 22425
EAN-Code 4021136224258



- DLP System
- Kontrastverhältnis von 2000 : 1
- Carl Zeiss Hochleistungs-Zoomobjektiv 1 – 1,16x
- Automatischer Image-Shift
- Lampenbetriebszeit (Std/Eco) liegt bei 3000 Std. / 4000 Std
- Über eingebauten Scaler Bildformat 16 : 9 oder 4 : 3
- OSD = On-Screen-Display
- Superkompakt und leicht
- XGA-Auflösung

Rollei RVS2000

Technische Daten

BASIS FUNKTIONEN

DLP System
0,7" DMD
- Auflösung: XGA (1024 x 768)
- Kontrastverhältnis: 2000 : 1
- CCR: 75 %

Lichtstrom
- Standard: 1200 AL
- Eco: 1020 AL

Objektiv
1 – 1,16x Zoomobjektiv
von Carl Zeiss
F 2,8 – 3,10, f = 25,8 – 30,0 mm
- 2,50 m Projektionsabstand: 3,7 – 4,3 m
- Projektionsfaktor: 1,8 – 2,1 : 1
- Leinwandgröße (Min – Max): 76 – 685 cm

Lampe
150 W Gleichstromlampe

Betriebszeit Lampe (Std/Eco)
3.000 Std / 4.000 Std

Leistungsaufnahme
195 W (AC100 V),
190 W (AC240 V)

Leistungsaufnahme (Standby)
4 W (AC100 V) / 5 W (AC240 V)

Horizontale Auflösung
520 TV Linien (S-video),
700 TV Linien (DTV 720P Eingang)

Video-Elektronik
DDP2000

Farbsystem (Video)
NTSC 3.58, 4.43/PAL 60, M,
N/SECAM

Tisch-Aufstellung

PC MODUS

Kompatible Auflösungen (Max)
SXGA+, SXGA, Anpassung durch intelligente Kompression

Horizontale Frequenz (kHz)
15 – 70 kHz

Vertikale Frequenz (Hz)
45 – 85 Hz

Pixeltaktfrequenz (MHz)
12 – 108 MHz

Gemischte Synchronisation

ANSCHLÜSSE

Eingang 1
1x HD-15 (Mini D-SUB-Buchse)

Eingang 2
1x S-video (Mini DIN)

Eingang 3
1x RCA Stecker (Composite Video)

Audio Eingang
3,5 mm mini-Buchse

AC Kabel
1,8 m

USB (für Maus-Steuerung)

FUNKTIONEN

Auto Synchronisation

Keystone Korrektur
vertikal

Einfriermodus

DTV Kompatibilität
DTV 1080i/1035i/720P/580P
580i/540P/480P/480i

I/P Konvertierung

Lautsprechersystem
2,8 cm rund

Bildanpassung

Farbtemperatur-Anpassung

sRGB

OSD HILFE

Installations-Anleitung

Hinweis LEDs

Audio Monitor
1 W (Mono)

Spannungsversorgung
Multi (100 – 240 V)

Fernbedienung
Kabellose Fernbedienung,
Maussteuerung über
Fernbedienung

Lieferumfang
Fernbedienung,
Batterien (CR2025),
RGB-Signal-Kabel mit USB, GBA,
GBA auf CD, AC-Kabel, Tasche,
Kabelbinder

Maße (B x H x T), mm
247 x 122 x 64

Gewicht
1,45 kg / 3,2 lbs

Technische Änderungen und
Lieferumfang vorbehalten!