Bild

Native Auflösung
1024 x 768
Maximale Auflösung
1920 x 1200
Helligkeit (Standardmodus)
4500 lm
Natives Bildverhältnis
4:3
Kompatibles Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis
20,000:1
Verhältnis Bildbreite/Projektionsabstand
1,94 bis 2,16 (1295,40 mm@2000 mm)
Digitaler Zoom
2x
Vertikale Trapezkorrektur
-40°/+40°
Maximale vertikale Frequenz
120 Hz
Maximale horizontale Frequenz
100 kHz
Minimale vertikale Synchronisation
24 Hz
Minimale horizontale Synchronisation
15 kHz
Unterstützte Farbe
1,07 Milliarden Farben (30 Bit)

Projektionsobjektiv

Kleinste Blende
f/2.41
Größte Blende
f/2.53
Minimale Brennweite
21,85 mm
Maximale Brennweite
24,01 mm
Minimale diagonale Bildgröße
584,20 mm
Maximale diagonale Bildgröße
7,62 m (300 Zoll)
Minimaler Projektionsabstand
1 m

Maximaler Projektionsabstand
11,80 m
Optischer Zoom
1,1x

Lampe

Anzahl Lampen
1
Lampenleistung
220 W
Betriebsstunden Lampe (Normalmodus)
6000 Stunde(n)
Betriebsstunden Lampe (Energiesparmodus)
10000 Stunde(n)
ExtremeEco-Modus Lampenlebensdauer
15000 Stunde(n)

Schnittstellen / Anschlüsse

USB
Ja
Composite-Video
Ja
Anzahl der VGA-Eingänge
1
VGA-Eingang
Ja
Anzahl Audio-Eingänge
1
Anzahl Audio-Ausgänge
1
Audio Line-In
Ja
Audio Line-Out
Ja

Technische Informationen

Projektionssystem
DLP
Projektionsmethode
Decke
Decke hinten
Rückseite
Vorderseite
Videokompatibilität
EDTV

HDTV
NTSC
PAL
SDTV
SECAM
Comuterkompatibilität
Mac PC
Windows PC

Audio

Anzahl Lautsprecher
1
Lautsprecher-Ausgangsleistung
3 W
Tonsystem
Mono

Netzwerk/Kommunikation

Wireless-Funktionalität
EZCast
Miracast Wi-Fi

Stromversorgung

Stromversorgung
100 V AC ~ 240 V AC
Netzspannung
120 V Wechselstrom
230 V Wechselstrom
Leistungsaufnahme (Betrieb)
265 W
Leistungsaufnahme (Standby)
500 mW

Abmessungen / Gewicht / Farbe

Gewicht
2,75 kg
Formfaktor
Deckenmontage
Höhe
113,7 mm
Breite
313 mm
Tiefe
240 mm

Verschiedenes

Optionales Zubehör

Staubfilter (MC.JPV11.004)

3D-Brille (MC.JFZ11.00B)

Lampe (MC.JR711.008)

Deckenhalterung (MC.JLC11.003)

Garantie

Garantie

Standard Garantie