Bild

Native Auflösung
1920 x 1080
Maximale Auflösung
1920 x 1200
Helligkeit (Standardmodus)
4500 lm
Natives Bildverhältnis
16:9
Kompatibles Seitenverhältnis
4:3
Kontrastverhältnis
10,000:1
Digitaler Zoom
2x
Vertikale Trapezkorrektur
-40°/+40°
Maximale vertikale Frequenz
120 Hz
Maximale horizontale Frequenz
100 kHz
Minimale vertikale Synchronisation
24 Hz
Minimale horizontale Synchronisation
15 kHz
Unterstützte Farbe
1,07 Milliarden Farben (30 Bit)

Projektionsobjektiv

Minimale Brennweite
15,85 mm
Maximale Brennweite
17,44 mm
Minimale diagonale Bildgröße
685,80 mm
Maximale diagonale Bildgröße
7,62 m (300 Zoll)
Minimaler Projektionsabstand
1 m
Maximaler Projektionsabstand
10 m
Optischer Zoom
1,1x

Lampe

Lampentyp
OSRAM
Anzahl Lampen
1
Lampenleistung
245 W

Schnittstellen / Anschlüsse

Anzahl der VGA-Eingänge
1
VGA-Eingang
Ja
Anzahl VGA-Ausgänge
1
VGA-Ausgang
Ja
Anzahl Audio-Eingänge
1
Anzahl Audio-Ausgänge
1
Audio Line-In
Ja
Audio Line-Out
Ja

Technische Informationen

Projektionssystem
DLP
Projektionsmethode
Decke
Decke hinten
Rückseite
Vorderseite
Videokompatibilität
EDTV
HDTV
NTSC
PAL
SDTV
SECAM
Comuterkompatibilität
Google Chrome PC
Mac PC

Windows PC

Audio

Anzahl Lautsprecher

1

Lautsprecher-Ausgangsleistung

3 W

Tonsystem

Mono

Stromversorgung

Netzspannung

120 V Wechselstrom

230 V Wechselstrom

Leistungsaufnahme (Betrieb)

290 W

Leistungsaufnahme (Standby)

500 mW

Abmessungen / Gewicht / Farbe

Installation

Deckenhalterung

Gewicht

2,60 kg

Formfaktor

Deckenmontage

Höhe

91 mm

Breite

322 mm

Tiefe

225 mm

Verschiedenes

Packungsinhalt

X1529HP DLP-Projektor

AC Netzkabel

Akku für Fernbedienung

Schnellstartanleitung

Fernbedienung

Optionales Zubehör

Tasche (MC.JR211.005)

3D-Brille (MC.JFZ11.00B)

Lampe (UC.JT211.001)

Deckenhalterung (MC.JLC11.003)

Garantie

Garantie

- Standard Garantie