Ampro 2000G

Projektionssystem	 3 x 7" ESF CRT Röhre 4/3 Elektrostatisch Fokussierte Röhre		
Ansi-Lumen	Projektor ---	Leinwand	Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	-		-
Schwarzwert	-		-
Offset	-		
Auflösung	-		
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p		
Einsatzgebiet	CRT Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.		
Lichtquelle	-		
Licht Lebensdauer	-		
Betriebskosten	-		
Focus	manuell		
Zoom	Kein Zoom		
Objektiv	-		
Projektionsverhältnis	-		
Audio	-		
Anschlüsse	-		
Deckenmontage	-		
Stromverbrauch	-		
Maße BxHxT	813 x 254 x 584 mm (32"x10"x23") 120.6 L/dm³		
Betriebsgeräusch	-		
Gewicht	45,00 kg / 99,21 lbs.		
Keystone-Korrektur	-		
Ausleuchtung	-		
Frequenz	H-sync: 15-80 kHz Bandbreite max.: 70 MHz		
Foot-Lamberts	-		
Candela pro m²	-		
Ausstattung (Extras)	-		
Screen Mirroring	-		
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04		

Mehr Details

HCinema

https://www.hcinema.de/pro/ampro2000G.html

AMPRO 2000G

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.