

Daten & Fakten: Compaq MP 1400 Microportable Projektor

Model	Artikelnummer
Compaq MP 1400	174626-021



Der perfekte mikroportable Projektor für jedes Budget

Spezifikationen	
Helligkeit	700 Lumen
Display Auflösung / Wiederholfrequenzen	SVGA (800 x 600 Pixel) skaliert automatisch von VGA auf SVGA und skaliert bildschirmfüllend runter von XGA. Macintosh 832 x 624 Kompatibilität
Display Technologie	Texas Instruments one-chip Digital Light Processing™ (DLP) Technologie
Bildqualität	
Kontrast	400 : 1 full-on; 150 : 1 checkerboard
Farbe	SMPTE-C 24 bit (16,7 Mio. Farben)
Farbtemperatur	7400° K
Helligkeitsverteilung	? 90%
Linse	
Typ	Feste Fokallinse (verstellbarer Fokus)
Projektionsverhältnis	2,24 : 1
Projektionsweite	91,4 cm bis 914,4 cm
Displaygröße	65,3 cm bis 653,1 cm
Offset	125 % des Bildes über der Mittelzeile
Keystoning	< 3% Verzerrung bei Vollbild über der Mittelzeile der Projektionslinse, digitale Keystone-Korrektur
Portabilität	
Allgemein	Paßt mit dem Notebook in erhältliche Notebook-Tragetaschen
Maße (HxBxT)	20,9 cm x 22,84 cm x 6,2" cm (* entsprechend der außergewöhnlichen Form variiert die Breite, größte Breite 7,6 cm)
Gewicht	1,9 kg
Konnektivität	
Signal-Schnittstelle	Standard-analoges VGA Kabel und DFP Standard-Kabel
Benutzer-Schnittstelle	"Plug&Play"; Standard Compaq 3-Button OSD, Power und Resynchronisierung
Set-up	Einfach / sicher; 1 Kabel / keine Einstellungen
Abbildung	unterstützt VGA-, SVGA- und XGA-Auflösungen
Thermische Voraussetzungen	0 - 40 Grad Celsius (Temperaturen in Abstimmung mit UL und CE)
Geräusentwicklung	< 40 dbA
Video	Projektor geeignet für Video-Überspielung von VGA-Quelle (z.B. DVD auf Notebook PC); Video- und S-Video-fähig (für VCR, DVD oder Camcorder) mit optionalem Video-Adapter
Audio	unterstützt Audio von PC, Notebook, externem Audio oder optionalem Multimedia Adapter mit integrierten 8 W Lautsprechern
Stromversorgung	90 V - 255 V, europaweit einsetzbar (auto switching); "WarmRestrike" nach 45 sek.
Stromverbrauch (on/stand-by)	185 W/65 W
Lampe/Module	Austauschbar durch Benutzer
Garantieleistung	Zwei-Jahres-Garantie auf Teile und Arbeit; Lampen-Garantie 90 Tage oder 1000 Stunden; erstes Jahr Geräte-Ersatz-Service (Austausch defekter Geräte binnen 48 Stunden); zweites Jahr "Mail in"-Depot-Reparatur-Service; 24- Stunden am Tag x 7 Tage die Woche Hotline-Support. Für den optionalen Video-Adapter gelten die Garantiebestimmungen des Projektors

Optionen

Stromversorgung / Anbindung		
Multimedia Adapter und Remote Control	174963-001	Multimedia Adapter ermöglicht direkte Videoausgabe über VCR, DVD und Camcorder incl. Sound, Remote Control ermöglicht die Fernbedienung aller Funktionstasten des Projektors und der Maus
Ersatzlampe MP1400/MP1800	189789-001	

Funktionsumfang

Zertifizierungen	
CE	ja
C.I.S.P.R	ja
VDE / TÜV	ja
UL Approval	ja
FCC Class B Approval	ja

Sprachauswahl	
Englisch	ja
Deutsch	ja
Französisch	ja
Spanisch	ja
Italienisch	ja
Niederländisch	ja

Benutzereinstellungen	
Brightness, Kontrast	ja
Position	ja
Keystone Korrektur	ja
Digitales Zoom	ja
Frequenz	ja
Farbtemperatur	ja
Bildlage (upside down, revers)	ja
Picture-in-Picture Control	ja, mit optionalem Multimedia-Adapter
Menüanzeige	ja
Stromspareinstellungen	ja
Lampe Betriebsstunden	ja
Standby	ja