

CooLux X6



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Der Micro-Portabel X6 3D DLP hat 1000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 10000:1 und eine WXGA 1280 x 800 Auflösung. Durch die Helligkeit von 1000 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 321 cm möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild max. 214 cm breit sein. Des Weiteren ist er Full HD 1080P sowie 3D kompatibel.

Projektionssystem



1 x 0,45" DLP Chip

WXGA 16/10 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 1000 / 690 im Eco Mode

Leinwand 400 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 10000:1 full on/off

Leinwand 10000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,1000 min. Lumen

Leinwand 0.04 min. Lumen

Offset

50%

Auflösung

WXGA 1280 x 800
1.024.000 Pixel

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom

Einsatzgebiet

Micro-Portabel | Kleine mobile Präsentationen.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

Osram RGB-LED

Licht Lebensdauer

-

Focus

manuell

Zoom

Kein Zoom

Objektiv

-

Projektionsverhältnis

1,19:1

Audio

1 x 1W

Anschlüsse

HDMI 1.4 in
D-sub 15pin in per Adapter in
Mini Jack Audio in und out
USB Typ A in
Mico SD Slot in

Deckenmontage

-

Stromverbrauch

26W

Maße BxHxT

180 x 28 x 110 mm (7,1"x1,1"x4,3") 0.55 L/dm³

Betriebsgeräusch

-

Gewicht

0,550 kg / 1,21 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-40°
Vert.:Key: 263 cm - Key: 137 cm

Ausleuchtung

90%

Frequenz

-

Foot-Lamberts

37 fL / max. 321 cm Bildbreite

Candela pro m²

129.5 cd/m²

Ausstattung (Extras)

■ Real Full HD 3D
■ Full HD 1080P kompatibel

Abstand:238 cm (kein Zoom)
Offset: 63 cm



Lux:400 Lux

Raumlicht max.:80 Lux

Candela pro m²:127 cd/m²

Foot-Lamberts:37 fL



16/10 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand:1 Gain

- Eco Mode
- Mico SD Slot in

Screen Mirroring

-

Baujahr

2015 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04
Angelegt: 2015-02-10 16:01:51

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/cooluxx6.html>