



北京银河永盛科技有限公司

Beijing Digital Galaxy Technologies Co., Ltd

DG – K3/DG – K7 投影机性能指标

DG-K3/DG-K7

投影系统	进口单片液晶(LCD)投影	
灯源系统	250W/150W 进口高效镀膜灯	
像素	330000 像素值	
亮度	800 ANSI 流明 (DG-K3) 1100 ANSI 流明 (DG-K7)	
射频兼容性	75Ω 同轴 TV 天线输入 (可选)	
视频兼容性	NTSC, PAL Composite video & S-Video capable	
对比度	350: 1 (Typical)	
色彩度	16.7M Colours	
TV lines	450 线	
投影尺寸	50" - 150" 英寸	
投影距离	2.45 米 — 6.2 米	
投影镜头	三片镀膜高清晰专业定焦镜头	
梯形校正	±15 度	
使用寿命	灯泡平均工作寿命 6000 小时 最高寿命 9000 小时	
整机功耗	≤180W (DG-K3) ≤280W (DG-K7)	
重量	6.5 kg	
尺寸	308×250×110 (mm)	
遥控	全功能遥控, 中文图形菜单	
电压适应范围	交流 220V ±20V, 50/60Hz	

北京银河永盛科技有限公司

地址: 北京市海淀区北洼路 30 号天顺仁和物业 C 座 211 室

电 话: _____

传 真: _____

联系人: _____

HTTP : www.digitalgalaxy.com.cn
市场部: 010-68431426/68431418

EMAIL: sales@digitalgalaxy.com.cn
传真: 010-68431419