



Kindermann KX 5050

Lichtstark und brillant für Festinstallation, auch in anspruchsvollen Umgebungen

Bildhelligkeit: 5000 Lumen (ANSI)

Auflösung: XGA (1024 x 768)

Geräuscharm: 30 dBA / ECO

Professionelle Anschlussvielfalt

Wartungsfreundlich:
Seitlicher Zugang zum Lampen- und Filterwechsel

Netzwerkintegration:
Steuerung und Systemdiagnose

Diebstahlsicherung durch PIN-Code und Sicherheitsstange

8 W-Lautsprecher

Schnellstart und schnelles Abschalten

Hocheffizientes Filtersystem (Standard / Staub*/ Rauch*)



TECHNISCHE DATEN	KX 5050
Artikel-Nr.	**3000** 000 **023**
Geräteeigene Auflösung	XGA (1024 x 768)
Bildhelligkeit	5000 Lumen (ANSI) / Eco 4000 Lumen (ANSI)
Display-Technik	3 x 0,79" LCD
Kontrastverhältnis	500 : 1
Unterstützte Auflösungen	VGA / SVGA / XGA / WXGA / SXGA / SXGA+ / UXGA – exp. bzw. skaliert; MAC
Frequenz: H-Sync / V-Sync	15 – 107 kHz, Pixelclock bis 170 MHz / 50 – 120 Hz
Objektiv-Brennweite	24 – 28,8 mm, 1.2 fach Zoom; 1,7 – 1,91
Projektionswinkel	+11°; 9:1 Shift durch opt. Keystone
Bilddiagonale	1,01 – 7,62 m
Projektionsabstand	1,17 – 11 m
Ratio (Abstand : Bildbreite)	1,47 – 1,78 : 1
Lampe	UHP 330 W; Lebensdauer typ. 2000 Std / 3000 Std. (Eco)
Netzspannung	100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	Normal: 430 W; ECO-Modus: 340 W
Geräuschpegel: Normal / ECO	33 dBA / ECO-Modus: 30 dBA
Abmessungen	480 x 152 x 360 mm (B x H x T)
Gewicht	8,2 kg
EIN-/AUSGÄNGE	
Computer (VGA, analog)	1 x HD 15 (Buchse)
Computer (digital)	1 x DVI-I (Buchse) – HDCP
Video	1 x Cinch
S-Video	1 x 4 Pin-Mini-DIN
Component Video	1 x Cinch x 3
Farbsysteme	PAL, NTSC, SECAM; Component: 480i/p, 576i/p, 625i/p, 720p, 1080i, 1125i
Audio Computer IN	2 x 3.5 mm Stereo-Mini-Klinke
Audio Video IN	2 x Cinch x (L/R)
Audio OUT	1 x 3.5 mm Stereo-Mini-Klinke, regelbar mit Fernbedienung
Monitor OUT	1 x HD 15 (Buchse)
USB	1 x Typ B, Mausfunktion
RS232	1 x DB 9 (Stecker)
Netzwerk	1 x RJ45 (LAN)
FEATURES	
Digitale Trapezkorrektur	Vertikal: +/- 30°
Eingebauter Lautsprecher	1 x 8 W
Sonstiges	■ Passwortschutz beim Einschalten und stabile integrierte Sicherheitsstange (für mechanische Sicherungssysteme) sorgen für bessere Sicherheit ■ 6 zuschaltbare Automatikfunktionen (Sync, Quellensuche, Bildumkehr bei Deckenprojektion, Automatische Keystone-Korrektur, Lichtleistung nach Umgebungshelligkeit, Filterwechsel-Alarm) ■ Kundenspezifisches Benutzerlogo speicherbar, verkürzte Start- und Abschaltphase, herausziehbarer Tragegriff
Lieferumfang:	IR-Fernbedienung mit Maussteuerung u. Laser-Lichtzeiger, Netzkabel, VGA-Kabel
Geräte-Garantie	3 Jahre Vor-Ort-Service
Lampen-Garantie	3 Jahre oder 1000 Betriebstunden, je nachdem was zuerst erreicht wird

D 0909 112 Technische Änderungen, sowie Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor! Printed in Germany

Kindermann GmbH • Kindermannstrasse 2 • D-97199 Ochsenfurt • Tel. +049 9331/ 93-0 • Fax +049 9331/ 93-239 • www.kindermann.com