

Luxor plus / Luxor

Perfektes Home Entertainment

Liesegang

projection technology



Luxor plus / Luxor – Heimkino der Spitzenklasse

Filmgenuss in Topqualität. Mit DLP™-Technik und neuestem HD2+ Chip bringt der **Luxor plus** echtes 16:9-Format bei voller HDTV-Auflösung auf die Bildwand. 850 ANSI-Lumen Helligkeit, ein optimaler Schwarzwert und atemberaubende Kontraste bis über 2.500:1 sorgen für absolute Live-Atmosphäre im Heimkino. Ein Objektiv mit besonders flexiblem Zoombereich und Lens Shift gestattet eine bestmögliche Bildpositionierung. Intelligentes De-Interlacing mit Motion Adaptive Progressive Scan garantiert ein Maximum an Qualität bei der Videodarstellung. Der **Luxor plus** – kompromissloses Home Entertainment für höchste Ansprüche.

Bei sonst identischen Ausstattungsmerkmalen auch als Modellvariante **Luxor** mit ED2-Chip, 750 ANSI-Lumen und WSVGA-Auflösung (1.024 x 576) lieferbar. Darstellung von PAL Progressive mit 576 Bildzeilen. Ihr Einstieg ins Home Cinema der Oberklasse.



- echtes 16:9 Format
- DLP™-Technologie und neuester HD2+ Chip (Luxor plus)
- edles Gehäuse aus massivem Aluminium
- mechanischer Lens Shift
- Motion Adaptive Progressive Scan



Luxor plus / Luxor



36
Monate

Projektoren-
Gewährleistung

6
Monate /
1.000 h

Lampen-
Gewährleistung

- Auflösung WXGA, 1280 x 720 Bildpunkte (Luxor plus), WSVGA 1.024 x 576 Bildpunkte (Luxor)
- Helligkeit 850 ANSI-Lumen (Luxor plus), 750 ANSI-Lumen (Luxor)
- Kontrastverhältnis > 2.500:1 (Luxor plus), > 2.000:1 (Luxor)
- mechanischer Lens Shift
- horizontale und vertikale Keystone-Korrektur
- digitaler Dateneingang (DVI) mit HDCP-Decoder
- integrierter De-Interlacer für optimale Videodarstellung mit Motion Adaptive Progressive Scan
- Steuerausgänge für motorbetriebene Bildwände und Maskierungen
- edles Gehäuse aus massivem Aluminium
- vergoldete Anschlussbuchsen für verlustfreie Verbindungen zum Video-Zuspieler
- resonanzdämpfende Füße
- lichtundurchlässiges Gehäuse zur Vermeidung von störendem Streulicht
- einstellbare Farbtemperatur

Liesegang Luxor plus
EAN 4043822295021

Liesegang Luxor
EAN 4043822210017

0295 024D 0000

0210 024D 0000

inklusive Netzkabel, Anschlusskabel,
IR-Fernbedienung, Bedienungsanleitung

Technische Daten*	Luxor plus / Luxor
Technologie	Luxor plus 0.8" DLP™ (HD2+) Luxor 0.63" DLP™ (ED2)
Auflösung	Luxor plus WXGA, 1280 x 720 Pixel Luxor WSVGA, 1.024 x 576 Pixel
Max. darstellbare Auflösung	SXGA, 1.280 x 1.024 Pixel (Computer) alle gängigen Video-Modi
Kompatible Videonormen	16:9, PAL, SECAM, NTSC, HDTV
Kontrastverhältnis	Luxor plus >2.500:1 Luxor >2.000:1
Helligkeit	Luxor plus 850 ANSI-Lumen Luxor 750 ANSI-Lumen
Lampe, Lebensdauer**	250 W VIP, 1.500 h
Spannung	100–240 VAC / 50–60 Hz
Leistungsaufnahme	400 W / < 10 W Stand-by
Abmessungen (L x B x H)	374 x 435 x 157 mm
Gewicht	12,0 kg
Keystone-Korrektur	± 5° hor. / ± 15° vert.
Scanfrequenzen H-sync / V-sync	alle Video-Modi
Bandbreite, Pixeltakt	140 MHz
Bildausleuchtung	> 90 %
Objektiv	F = 2.2–2.5, f = 24,1–32,3 mm 1,34-fach manueller Zoom
Digitaler Zoom	16-fach
Projektionsabstand	1,2–10,0 m
Bilddiagonale	Luxor plus 0,83–9,32 m Luxor 0,66–7,48 m
Projektionsverhältnis	Luxor plus 1,34–1,8 Luxor 1,67–2,25
Geräuschpegel	< 28 dB
Schnittstellen	
Computer in	1x RGB analog (D-Sub HD) 1x DVI-D / HDCP
Steuerung	1x RS-232 2x Triggereingang (12 V)
Video in	1x Video (Cinch) 1x S-Video (Mini-DIN) 1x Component (Cinch)
Prüfzeichen	CE, FCC B, UL, TÜV
Sonstige Merkmale	
• automatische Erkennung des Videosignals	
• mehrsprachiges On-Screen Menü	
• Kensington Lock™-Schnittstelle	

* Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, ** mittlere Lebensdauer

Luxor plus					Luxor				
Abstand in m	Bildbreite in m		Bilddiagonale in m		Abstand in m	Bildbreite in m		Bilddiagonale in m	
	von	bis	von	bis		von	bis	von	bis
1,5	0,83	1,12	0,96	1,28	1,5	0,67	0,90	0,76	1,03
2	1,11	1,49	1,27	1,71	2	0,89	1,20	1,02	1,37
2,5	1,39	1,87	1,59	2,14	2,5	1,11	1,50	1,27	1,72
3	1,67	2,24	1,91	2,57	3	1,33	1,80	1,53	2,06
5	2,78	3,73	3,19	4,28	5	2,22	2,99	2,55	3,44
7	3,89	5,22	4,46	5,99	7	3,11	4,19	3,57	4,81