

ddv 2100
Immer dabei!

Liesegang
projection technology



ddv 2100 - Immer dabei!

Liesegang präsentiert mit dem **ddv 2100** seinen neuen portablen Business-Projektor. Der XGA-Projektor ist mit seinem geringen Gewicht ein idealer Begleiter für unterwegs und ist ebenfalls für room-to-room-Präsentationen gut geeignet. Er projiziert mit einer Bildhelligkeit von tageslichttauglichen 2.100 ANSI-Lumen. Neben seiner soliden Qualität überzeugt der **ddv 2100** durch hervorragende Video-Wiedergabe und konstante Farbdarstellung.

- XGA-Auflösung
- 2.100 ANSI-Lumen
- Kontrast 2.000:1
- Gewicht 2,2 kg
- für den mobilen Einsatz
- optimierte Farbwiedergabe durch abschaltbares Weißsegment

ddv 2100



ddv 2100

Immer dabei!

Liesegang

projection technology

DLP™
1X

XGA
1024
x 768

2100 LM

KONTRAST
2000:1

2,2 KG

KEystone
VERTIKAL

36
Monate

6
Monate /
1.000 h

Projektoren-
Garantie

Lampen-
Garantie



- pixelgenaue Darstellung im „Real Mode“
- Farbmanagement individuell einstellbar
- vier voreingestellte Gammakorrekturwerte
- nutzerfreundliches Menü

Liesegang ddv 2100 1213 0000 0000

inklusive Netzkabel, Anschlusskabel,
IR-Mini-Fernbedienung, Bedienungsanleitung
und hochwertige Transporttasche

EAN 4044714211327

Zubehör

200W UHB Lampe
Deckenhalterung/ Universaladapter
Travelcase midi

ZU 1213 04 4010
ZU 0260 75 0010
ZU 0298 98 0010

Technische Daten*		ddv 2100
Technologie	Auflösung	1 x 0,55" DLP™
Max. darstellbare Auflösung	Kompatible Videonormen	XGA, 1.024 x 768 Pixel SXGA, 1.280 x 1.024 Pixel PAL, SECAM, NTSC, HDTV
Kontrastverhältnis	Helligkeit Standard-Modus	2.000:1 2.100 ANSI Lumen
Helligkeit Flüster-Modus	Lampe, Lebensdauer**	1.600 ANSI Lumen 200 W UHB, 2.000 h
Spannung	Leistungsaufnahme	100 - 120 / 220 - 240 VAC, 50-60 Hz 250 W / < 10 W Stand-by
Abmessungen (L x B x H)	Gewicht	256 x 200 x 88 mm 2,2 kg
Keystone-Korrektur	Scanfrquenzen H-sync / V-sync	± 15° vert. 15 - 79 kHz / 50 - 85 Hz
Bandbreite, Pixeltakt	Bildausleuchtung	100 MHz >80%
Lautsprecher	Lautsprecher	1 x 2 W
Objektiv	Objektiv	f=18,0 - 21,5 mm 1,2 x Zoom manuell
Projektionsabstand	Bilddiagonale	1,2 - 10 m 0,77 - 7,70 m
Projektionsverhältnis	Geräuschpegel	1,6 - 1,93 33 dB Standard Modus 29 dB Flüster Modus
Schnittstellen		
Computer in	Video in	1 x RGB analog (D-Sub HD) 1 x Video (Cinch) 1 x S-Video (Mini-DIN) 1 x Component (RGB-analog) 1 x Audio Stereo (Miniklinke) CE, FCC-B, UL
Audio in	Prüfzeichen	
Sonstige Merkmale		
		• automatische Erkennung des Eingangssignals • mehrsprachiges ON-Screen Menü

* Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten ** mittlere Lebensdauer

Abstand in m	Bildbreite in m		Bilddiagonale in m	
	von	bis	von	bis
1,50	0,78	0,94	0,97	1,17
2,00	1,04	1,25	1,30	1,56
2,50	1,30	1,56	1,63	1,95
3,00	1,55	1,88	1,94	2,35
5,00	2,59	3,12	3,24	3,90
7,00	3,63	4,38	4,54	5,47

Liesegang Optoelectronics GmbH
Vogelsanger Weg 91
D-40470 Düsseldorf
Telefon +49 (0)211/3901-1
Fax +49 (0)211/3901-227
www.liesegang.de
info@liesegang.de

Ihr Liesegang Partner