

Nec M402W

NEC M402W



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Der Standard-Portabel Nec M402W 3D DLP Beamer hat 4000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 10000:1 und eine WXGA 1280 x 800 Auflösung. Durch den Umgebungslichtsensor (Ambient Light Sensor) kann der Projektor das projizierte Bild automatisch optimieren. Der Projektor bietet auch einen integrierten Mediaplayer an, mit dem sich Dateien direkt abspielen lassen. Das Modell bietet einen Mikrofon-Klinkenstecker und 20W Lautsprecher an, somit werden für Präsentationen oder Schulungen keine weiteren Audiogeräte benötigt. Durch die Helligkeit von 4000 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 643 cm möglich. Auch etwas hellere Räume mit einer geringeren Bildbreite (wir empfehlen max. 429 cm) wird der Projektor schaffen. Auch Videosignale 1080P sowie 3D sind für den Projektor kein Problem. Er kam 2014 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Nec angeboten.

Projektionssystem



1 x 0,65" DLP Chip
WXGA 16/10 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 4000

Leinwand 1600 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 10000:1 full on/off

Leinwand 10000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,4000 min. Lumen

Leinwand 0.16 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WXGA 1280 x 800
1.024.000 Pixel
WUXGA 1920 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p
Mediaplayer Formate: JPEG

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

270 / 162W im Eco Mode Lampe
Artikel Nr.: NP30LP



Licht Lebensdauer

3500 Std. 8000 im Eco Mode

Betriebskosten

14,63% / 0,06 €

Focus

manuell

Zoom

manuell 1.67

Objektiv

F=2,4-3,1 f=17,09-29,05 mm



Foot-Lamberts: **149 fL**



16/10 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Projektionsverhältnis -

Audio 20W Mono

Anschlüsse

2 x HDMI in
D-sub 15pin in und out
Cinch Video in
Cinch Stereo in
S-Video in
Mini Jack Audio in und out
USB Typ A,B in
RS232C Din 9 pin in
RJ45 in
Mikrofon in

Deckenmontage

JA

Stromverbrauch

335 / 246W im Eco Mode

Maße BxHxT

368 x 97,5 x 286 mm (14,5"x3,8"x11,3") 10.21 L/dm³

Betriebsgeräusch

39 / 33 dB im Eco Mode

Gewicht

3,49 kg / 6,61 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-30°

Ausleuchtung

-

Frequenz

H-sync: 15-100 kHz
V-sync: 50-120 Hz

Foot-Lamberts

149 fL / max. 643 cm Bildbreite

Candela pro m²

521.5 cd/m²

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Integrierter Mediaplayer
- Freeze
- Benutzer-Logo Einblendung
- Eco Mode
- Kensington Slot
- Passwortschutz
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.
- Umgebungslichtsensor (Ambient Light Sensor).
- Digitaler Zoom
- Dicom Simulation

Screen Mirroring

-

Baujahr

2014 // Letzte Datenänderung: 2023-08-12
Angelegt: 2014-02-25 14:05:00



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/necm402w.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.