

GT2200HDR

Full HD 4-LED Projektor mit kurzer Projektionsdistanz



- **Helle 3300 Lumen für eine optimale Bildwiedergabe - Full HD Projektor mit 4 LEDs**
- **Umweltfreundliches Design - Geringer Stromverbrauch, Energieeinsparung und lange Lebensdauer**
- **Kurzdistanzobjektiv für Gaming - 100" aus etwas mehr als einem Meter Entfernung**
- **Optoma Smart Control App - Projektoren steuern und Bildeinstellungen schnell und einfach direkt über das Mobilgerät anpassen**



Der GT2200HDR ist ein kompakter und benutzerfreundlicher Full HD Projektor von Optoma. Dieser für den wartungsfreien Dauerbetrieb konzipierte Projektor mit 3.300 Lumen liefert eine beeindruckende Bildqualität und lässt sich dank seines Kurzdistanzobjektivs und umfangreicher Anschlussmöglichkeiten problemlos in jedem Raum Ihres Zuhauses aufstellen.

Nutzen Sie die neueste Smart Control App von Optoma, um schnelle Anpassungen an Ihrer Konfiguration vorzunehmen und profitieren Sie vom Gaming-Modus mit geringer Latenz für blitzschnelle Reaktionszeiten.

Specifications

EAN: 5055387669710, Colour: Black



Display/Bild	
Display Technologie	DLP®
Auflösung	1080p Full HD (1920x1080)
Helligkeit	3.300Lumen
Kontrastverhältnis	500.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3,16:9,16:10
Keystone Korrektur - horizontal	+/-30°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-30°
Darstellbare Farben (Millionen)	1073.4
Horizontale Scan Rate	15 ~ 135Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 120Hz
Uniformität	85%
Leinwandgröße	0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") diagonale
Lampentyp	
Lichtquelle	4 LED
LASER Lebensdauer	30.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	0.69:1 ~ 0.82:1
Projektionsabstand (m)	0.458m - 5.512m
Zoom	1.2
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	10.2 ~ 12.24
Native Offset	102%
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm
	Ausgänge 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1,5A
	Steuerung 1 x RS232, 1 x RJ45
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	29dB
Betriebsgeräusch (max)	35dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
24/7 Betrieb	Ja
360° Darstellung	Ja
Betriebsbedingungen	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 10000ft.
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	Netzkabel Fernbedienung 2x AAA-Batterien Kurzanleitung
Stromverbrauch	
Stromversorgung	AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	<0.5W
Stromverbrauch (min)	124W
Stromverbrauch (max)	226W
Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	307 x 228 x 125
Gross weight	5 kg
Net weight	3.2 kg