

Panasonic PT-REZ10 /WU/BU

PANASONIC PT-REZ10 /WU/BU



Kurze Vorstellung des Panasonic PT-REZ10 /WU/BU. Der Grossanlässe DLP Laser Projektor hat eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung und einen Kontrast von 20000:1. Eine Laser Lebensdauer von 20000 Stunden gibt der Hersteller an, das sind bei täglich vier Stunden genießen über 13.7 Jahre. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt.

1016 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 677 cm würden wir hier empfehlen. Sollte die Bildbreite nicht ausreichen, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.

Das Modell ist auch Full HD 1080P und 4K (komprimiert) sowie 3D kompatibel, und somit können alle aktuell angebotene Blu-ray Formate vom Projektor erkannt werden.


Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x 0,8" DLP Chip Quad Pixel Drive
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	10000	Leinwand	4444 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		20000:1 full on/off		20000:1 full on/off
Schwarzwert		0,5000 min. Lumen		0,222 min. Lumen
Offset		-		
Auflösung		WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel UHD (4K2K+) 3840 x 2400 komprimiert		
Wiedergabesignale		Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p		
3D Kompatibilität		Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)		
Einsatzgebiet		Grossanlässe Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.		
Lichtquelle		Laserdiode		
Licht Lebensdauer		20000 Std.		
Betriebskosten		0,00 € da Laser		
Focus		motorisch		
Zoom		motorisch 1.61		
Objektiv		-		



Projektionsverhältnis	-	
Audio	Kein Lautsprecher integriert.	16/9 Leinwandbreite: 200 cm Leinwand : 1 Gain
Anschlüsse	2x HDMI in DisplayPort BNC in und out Open slot for function boards, Intel® SDM Mini Jack Audio in und out Mini-jack for wired remote control 2x USB-A in RS232C Din 9 pin in RJ45 in	
Deckenmontage	Ja, ist möglich.	
Stromverbrauch	830W Normal / 640W Eco	
Maße BxHxT	498 x 212 x 538 mm (19,6"x8,3"x21,2")	56.8 L/dm³
Betriebsgeräusch	37 / 33 dB im Eco Mode	

Gewicht	28,80 kg / 61,73 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40° Hori.: +/-40°
Ausleuchtung	90%
Frequenz	-
Foot-Lamberts	413 fL / max. 1016 cm Bildbreite
Candela pro m²	1445.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Blank (Schwarzbild Taste) Benutzer-Logo Einblendung Eco Mode 360° Installation fähig 24/7 Dauereinsatz fähig Edge Blending Passwortschutz PJLink™ Optional W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. Crestron®-Software kompatibel. Crestron XiO Cloud AMX® DD Intel SDM NFC Function Lens Memory
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
ET-C1W500	0.94-1.39:1	1.9-2.8 m	+/-60%	+/-29%	motorisch
ET-C1W400	0.68-0.95:1	1.4-1.9 m	+/-60%	+/-29%	motorisch
ET-C1W300	0.55-0.69:1	1.1-1.4 m	+/-60%	+/-29%	motorisch
ET-C1U100	0.31-0.33:1	0.6-0.7 m	+/-60%	+/-29%	motorisch
ET-C1T700	2.07-3.38:1	4.1-6.8 m	+/-60%	+/-29%	motorisch
ET-C1S600	1.36-2.1:1	2.7-4.2 m	+/-60%	+/-29%	motorisch

Baujahr 2023 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03
 Angelegt: 2023-02-09 13:04:48



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/panasonicptrez10.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.