

Photoshow •X16 Fotos neu erleben!

Düsseldorf, August 2005

Der Photoshow •X16 von Liesegang mit XGA-Auflösung und spezieller Ausstattung für Bildbearbeitungen, ist der Projektor für die perfekte Fotopräsentation.

Ein mehrfach beschichtetes Objektiv, eine foto-optimierte Signalverarbeitung und ein kinderleichtes Farbmanagement vereinen den Photoshow •X16 von Liesegang zum idealen Foto-Projektor. Der LCD-Projektor bietet darüber hinaus 1.600 ANSI-Lumen Helligkeit und ist mit nur 2,3 kg auch für den mobilen Einsatz geeignet.

Das qualitativ hochwertige Objektiv mit einer Brennweite von 20,4 mm sorgt für klare und nahezu verzeichnungsfreie Bilder. Durch neutrale Gammakurvenverläufe, zur Ausnutzung des maximalen Dynamikbereiches, bietet der Photoshow •X16 foto-optimierte Signalverarbeitung. Diese führt zu einer besonders natürlichen Farbwiedergabe.

Diverse optionale Einstellmöglichkeiten im Bereich der Farbtemperatur und Gammakurve ermöglichen ein individuelles Farbmanagement, welches über das Menü einfach vorzunehmen ist.

Einzelne Bildausschnitte lassen sich über die Vergrößerungsfunktion im Detail betrachten. Dies ist bis zu einer 4-fachen Vergrößerung möglich.

Die Unterteilung des Menüs in einen einfachen und einen komplexen Bereich, unterstreichen die Vielseitigkeit des LCD-Projektors und steigern den Bedienkomfort für Einsteiger und Fortgeschrittene.

Heimkino erleben

Das Umstellen vom 4:3- auf das 16:9-Format ermöglicht, den Photoshow •X16 auch als Heimkino-Projektor zu nutzen. Der Liesegang Projektor kommt mit allen gängigen Videostandards zurecht und verarbeitet neben PAL, SECAM und NTSC auch HDTV-Signale.

Inklusive umfangreicher Diashowsoftware

Im Lieferumfang des Photoshow •X16 ist die DiaShow XP five Software von AquaSoft enthalten. Diese vielseitige Software ermöglicht die Darstellung der Bilder über den PC und über den DVD Player.

Eigene Fotos können durch Hinzufügen von Bild, Text, Musik und Sprache zu einer Multimediashow verarbeitet werden. Mit Hilfe des DiaShow-Masters ist dies auch für Anfänger kein Problem. Funktionen wie Kamerafahrten, Überblendung, Zoomen und Texteffekte unterstreichen die Vielseitigkeit der Diashowsoftware.

Die fertige Multimediashow kann abschließend auf CD oder DVD gebrannt werden.

Über Liesegang: Als Düsseldorfer Traditionsunternehmen, das im Jahr 2004 sein 150-jähriges Bestehen feierte, gehört Liesegang zu den führenden Anbietern professioneller Präsentationslösungen. Seit 1994 liefert Liesegang auch digitale Video- und Daten-Projektoren in nahezu allen Leistungsklassen. Liesegang-Produkte werden weltweit vertrieben.



Kurzinformation

Modelle	Liesegang Photoshow •X16
Auflösung	XGA, 1.024 x 768
Darstellung bis	UXGA, 1.600 x 1.200
Technologie	LCD
Lichtstärke	1.600 ANSI-Lumen
Kontrast	bis 500 : 1
Preise	1.090,- € (UVP)
Verfügbar	September 2005

weitere Features:

- HDTV-kompatibel
- Digital-Zoom
- Keystone-Korrektur
- optimale Videodarstellung durch integrierten De-Interlacer
- Hochwertiges mehrfach-beschichtetes Objektiv
- inklusive der Vollversion der Software DiaShow XP five von AquaSoft

Pressekontakt

Liesegang Optoelectronics GmbH
Kaistraße 5
D-40221 Düsseldorf

Karsten Grell
Stefanie Häberle

Telefon: 0211/3901-330
Fax: 0211/3901-227
E-Mail: presse@liesegang.de

Technische Daten

Technologie	3 x 0,6" LCD
Auflösung [Pixel]	
- optisch	XGA, 1.024 x 768
- max. darstellbar	UXGA, 1.600 x 1.200
kompatible Videonormen	PAL, SECAM, NTSC, HDTV
Kontrastverhältnis	bis 500 :1
Helligkeit	Normal-/Flüstermodus 1.600/1.280 ANSI-Lumen
Lampe/Lebensdauer*	165 W UHB/2.000 h
Netzspannung	100 - 120 VAC & 220 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme	Betrieb / Stand-by 240W / < 10 W
Maße (L x B x H)	202 x 285 x 83 mm
Gewicht	2,3 kg
Keystone-Korrektur	± 15°vert.
Scanfrequenzen H / V	15 - 91 kHz/50 - 120 Hz
Bandbreite	130 MHz
Objektiv (Standard)	F = 1,77
- Brennweite	f = 20,4 mm

Lieferumfang**

Netzkabel, Anschlusskabel, IR-Fernbedienung, AquaSoft DiaShow XP five (deutsche Version) und DiaShow XP (mehrsprachig) sowie Bedienungsanleitung

Bildausleuchtung	>85%
Digitaler Zoom	1,2-fach
Projektionsabstand	fokussierbar zwischen 1,34 – 6,87 m
Bilddiagonale	1,0 - 5,0 m
Projektionsverhältnis	1,6
Betriebsgeräusch	
- Normalbetrieb	36 dB
- Flüstermodus	32 dB
Lautsprecher	1 x 1 W
Schnittstellen	
Computer in	1 x RGB analog (D-Sub HD)
Steuerung	1 x RS-232
Video in	1 x Video (Cinch), 1 x S-Video (Mini-DIN), 1 x Component (RGB-analog)
Audio in	1 x Audio Stereo (Miniklinke)
Prüfzeichen	CE, FCC-B, UL60950 / C-UL

Irrtümer sowie Änderungen von technischen Daten und Preisangaben, auch ohne gesonderte Bekanntmachung, bleiben vorbehalten.

* mittlere Lebensdauer

** kann variieren

Pressetexte und druckfähige Bilder finden Sie in unserem Pressebereich im Internet unter www.liesegang.de

