Prolight PLF603VX



3LCD

Kurzvorstellung Beta 2.5	Der Standard-Portabel PLF603VX LCD Projektor von Prolight hat 1700 Ansi-Lumen einen Kontrast von 450:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Durch die Helligkeit von 1700 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 359 cm möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild max. 239 cm breit sein. Dieses Modell wird von Prolight nicht mehr angeboten.
Projektionssystem	3 x 0,63" LCD TFT Panel XGA 4/3 Liquid Crystal Display

	Projektor	Leinwand
Ansi-Lumen	1700	567 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	450:1 full on/off	450:1 full on/off
Schwarzwert	3,7778 min. Lumen	1.268 min. Lumen

Offset	-
Auflösung	XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC
Einsatzgebiet	Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..
Lichtquelle	165W Lampe
Licht Lebensdauer	2000 Std.
Betriebskosten	-
Focus	manuell
Zoom	manuell 1,23
Objektiv	F=1,7-2,1 f=26-32 mm
Projektionsverhältnis	-
Audio	1 x 2W
Anschlüsse	D-sub 15pin in und out Cinch Video in S-Video in Mini Jack RS232C
Deckenmontage	JA
Stromverbrauch	230W
Maße BxHxT	244 x 97 x 319 mm (9,6"x3,8"x12,6") 7.55 L/dm³
Betriebsgeräusch	37dB



4/3 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand:1 Gain

Gewicht	3,10 kg / 6,83 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-80 kHz V-sync: 43-85 Hz

PROLIGHT PLF603VX

Foot-Lamberts	53 fL / max. 359 cm Bildbreite
Candela pro m²	185.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	-
Screen Mirroring	-
Baujahr	2006 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details

https://www.hcinema.de/pro/prolightPLF604VX.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.