

Promethean

UST-P3 Projector

ULTRAKURZDISTANZ



TECHNISCHE DATEN

Gerätetyp	Ultrakurzstanz DLP
Kompatibel mit	ActivBoard, ActivBoard Touch
Native Auflösung	WXGA (1280 x 800)
Eingabeauflösung	Bis zu UHD (3840 x 2160) bei 60 Hz
Projizierte Bildgröße	95" diagonal nativ
Seitenverhältnis	Füllen, 4:3, 16:9, Letterbox, Nativ
Kontrastverhältnis (typisch/minimal)	2300:1/1800:1
Helligkeit Normal	3150 ANSI Lumen
Helligkeit Eco	2450 ANSI Lumen
Distanzverhältnis	0,35
Brennweite	F = 2,5
Projektionsabstand	0,34 bis 0,42 m (13,4 bis 16,5 Zoll)
Größe der Projektionsfläche	2,03 bis 2,5 m (80 bis 100 Zoll)
Lampentyp	UHP
Lampenleistung Normal Stunden	240 W
Lampenleistung Eco	190 W
Lampenlebensdauer Normal Stunden	5000
Lampenlebensdauer Eco Stunden	8000
Akustisches Rauschen Normal	34 dBA (bei 220 W)
Akustisches Rauschen Eco	29 dBA (bei 220 W)
Stromversorgung	100-240 VAC, 50/60 Hz
System-Stromverbrauch Normal	290 W
System-Stromverbrauch Eco	250 W
Standby	<0,5 W
VGA-Ein/-Aus	VGA-Eingang x 1, VGA-Ausgang x 1
Composite-Video	x 1
S-Video	N. z.
HDMI	HDMI 2.0b x 2
Audio-Eingang	Minibuchse x 1, RCA x 1 (L/R) Mikrofon x 1
Audio-Ausgang	Minibuchse x 1 Lautsprecher 2 x 10 W (Spitze)
Kontrollanschlüsse USB	USB-B (für Computer) x 1, USB-A x 1 nur USB-Stromversorgung, 5 V 1,5 A
RS-232	x 1
RJ-45	x 1
Trapezkorrektur	Vertikal: max. ± 40°
Horizontale Abtastrate	15 Hz bis 90 kHz
Vertikale Abtastrate	24 Hz bis 120 Hz
Betriebstemperatur	5 °C bis 40 °C
Computerkompatibilität	IBM-PC und Kompatibel; Mac® und VESA-Standards WXGA+ (1680 x 1050), WXGA+ (1440 x 900), WXGA (1280 x 800, 1280 x 768), UXGA (1600 x 1200), SXGA+ (1400 x 1050), SXGA (1280 x 1024), XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480)

TECHNISCHE DATEN (FORTSETZUNG)

Videokompatibilität	NTSC (3,58/4,43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1035i), EDTV (480p, 575i), SDTV (480i, 576i)
Sicherheit	Kensington-Schloss, optional Sicherheitskabelschiene, PIN-Code-Sicherheit, nur Fernbedienung
Erweiterte Funktionen	3D-fähig, schneller Lampenzugang, Untertitelung Direktin-/ausschalten
Lieferumfang	Projektor x 1, Stromkabel, Computerkabel (D-Sub15 – D-Sub15) x 1, 3m HDMI-Kabel x 1, kabellose Fernbedienung x 1, Bedienungsanleitung (CD-ROM) x 1, Schnellstartanleitung x 1

KOMPATIBILITÄT MIT PROMETHEAN-HALTERUNGEN:

Halterungssystem	Ja
Höhenverstellbare Halterung zur Wandmontage	Ja
Mobiles System	Ja

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Gesamtabmessungen (ohne Spiegel)	288 x 375 x 123 mm (11,3 x 14,7 x 4,8 Zoll)
Gesamtabmessungen (mit Spiegel)	288 x 375 x 160 mm (11,3 x 14,7 x 6,3 Zoll)
Abmessungen mit Verpackung	440 x 519 x 291 mm (17,3 x 20,4 x 11,5 Zoll)
Nettogewicht	4,8 kg
Gewicht mit Verpackung	9 kg

KONFORMITÄT UND ZERTIFIZIERUNG

CE, CB, CUL, FCC, IC, RCM, CCC, EAC

GARANTIE

Standardmäßig dreijährige Garantie. Garantieverlängerung bis zu fünf Jahren möglich. Weitere Informationen finden Sie unter PrometheanWorld.com/Warranty.

INSTALLATION

Die Installation dieses Produkts sollte von einem qualifizierten Installationspartner durchgeführt werden. Die Verwendung anderer als der von Promethean bereitgestellten Komponenten oder die Nichterfüllung der Mindestanforderungen kann Leistungseinbußen verursachen, die Sicherheit beeinträchtigen und sich auf die Gültigkeit der Garantie auswirken. Weitere Informationen finden Sie unter: Support.PrometheanWorld.com.

SUPPORT

Support zu allen Promethean-Produkten finden Sie unter: SupportPrometheanWorld.com