SIM2 HT200DM



SIM2 HT200DM

Projektionssystem	1 x DLP Chip SVGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip		
Ansi-Lumen	-- / -	Lux (bei 200 cm Leinwand)	
Kontrast	600:1 full on/off	-	
Schwarzwert	-	-	
Offset	-		
Auflösung	SVGA 848 x 600 508.800 Pixel		
Wiedergabesignale	NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43		
Disc Erkennung	DVD | ~~HD-Blu-ray~~ | ~~3D-Blu-ray~~ | ~~4K-UHD-Blu-ray~~		
Einsatzgebiet	Heimkino |		
Lichtquelle	120W UHP Lampe Artikel Nr.: Z930100290		
Licht Lebensdauer	6000 Std.		
Betriebskosten	-		
Focus	motorisch		
Zoom	motorisch		
Objektiv	-		
Projektionsverhältnis	-		
Audio	-		
Anschlüsse	1 Composite video via RCA 1 S-VHS via mini Din 4 pin 1 RGBHV via Dsub 15 (PC input) 1 x RGBS/YCrCbS via 4xRCA 1 Remote Input Interface, type Microcross P&DA (EVC), Standard VESA 1 x RS232 on Dsub 9 1 x jack 12V power output, active when the projector is ON 1 x jack 12V power output, active when 16:9 format is selected (max 12V power output 100 mA)		
Deckenmontage	Ja		
Stromverbrauch	170W max		
Maße BxHxT	350 x 167 x 318 mm (13,8"x6,6"x12,5") 18.59 L/dm³		
Betriebsgeräusch	36dB		
Gewicht	5,00 kg / 11,02 lbs.		

Projektor

Leinwand

Keystone-Korrektur	Vert.: +/-10°
Ausleuchtung	95%
Frequenz	H-sync: 15-80 kHz V-sync: 48-100 Hz
Foot-Lamberts	-
Candela pro m²	-
Ausstattung (Extras)	■ Freeze ■ Eco Mode ■ Gamma-Korrektur ■ 6 Segmente Farbrad ■ Faroudja De-interlacer
Screen Mirroring	-
Im Test	HEIMKINO Note: 1,1 Preis/Leistung: gut Ausgabe: 01/02 online
Zu beachten	Erhältlich in den Farben: Racing red, Black Shadow, Pearl grey, Silver grey, Silver blue
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details

HCinema
https://www.hcinema.de/pro/sim2ht200dm.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.