

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

| x100



> **MOBILE
PRÄSENTATION**

> **HOCHWERTIGES
DESIGN**

> **EINFACHE
HANDHABUNG**

- 1,8 kg
- 2.200 ANSI-Lumen
- Kontrast 600:1



Liquid Cristal Display (LCD) ist eine Flüssigkristallanzeige

Technik	0,63" LCD Chip
Auflösung	XGA 1.024 x 768
Helligkeit	2.200 ANSI-Lumen
Farbwiedergabe	16,7 Mio. Farben gleichzeitig
Kontrast	600:1
Bildformat	4:3 umschaltbar auf 16:9
Lampe	180 W (TLPLW21)
Lebensdauer der Lampe	bis zu max. 2.000 Stunden/ bis zu max. 3.000 Stunden im ECO Mode
Objektiv	F = 1,70 - 1,87 / f = 19,2 - 23,1 mm, manueller Focus und Zoom
Zoomverhältnis	1,2 x
Horizontal-/Vertikalfrequenz	15 - 106 kHz / 50 - 85 Hz
Projektion	Front-, Rück- und Deckenprojektion
Digitale Trapezentzerrung	Auto vertikal +/- 45°
Bildgröße (Diagonale)	0,7 - 7,7 m
Projektionsoffset	71 %
Eingangssignale	NTSC / PAL / SECAM, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1.080i, 1.080p, VGA, SVGA, XGA, SXGA (kompr.)
Eingänge	2 x RGB (D-sub 15), Audio, Video (1 x RCA), S-video
Ausgänge	1 x RGB umschaltbar in/out, Audio
Serielle Schnittstelle	RS-232C (D-sub 9pin)
Stromversorgung	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
Lautsprecher	1 W Mono
Abmessungen (B x H x T)	268 x 70 x 189 mm
Gewicht	1,8 kg
Betriebsgeräusch	ECO Mode 28 dB / normal 32 dB
Extras	Schnellstart/ direktes Abschalten (5 Sek.), User-Logo, Passwort, Auto Setup, Keystone Correction
Zubehör	FB mit Batterien, Softcase, Bedienungsanleitung (CD-ROM), RGB- und Stromkabel
Optionen	Deckenhalterung, Ersatzlampe, Kamera c001, RJ45 Kontrolladapter
Menüführung	22 Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Polnisch, Chinesisch (normal/traditionell), Indonesisch, Dänisch, Tschechisch, Ungarisch, Niederländisch, Finnisch, Norwegisch, Griechisch, Rumänisch, Arabisch

