

ViewSonic® BEAMER LSC601-4K

Wichtigste Eigenschaften

- 4K HDR-Bild in professioneller Qualität
- 6,000 ANSI-Lumen für helle Bilder in jeder Umgebung
- Bild bis zu 300-Zoll
- Unterstützt ein Seitenverhältnis von 21:9, ideal für Microsoft Teams Rooms
- Flexibilität bei der Installation: V-Lens-Shift, 1,6-facher optischer Zoom und H/V-Keystone



Produktübersicht

Der LSC601-4K ist ein lampenfreier Projektor, der für kommerzielle, schulische und öffentliche Bereiche entwickelt wurde. EMit 4K-Auflösung und HDR/HLG-Unterstützung liefert er beeindruckende Bilder und Präsentationen in professioneller Qualität. Dank der Laser-Phosphor-Technologie der 2. Generation erreicht der Projektor eine Helligkeit von 6.000 ANSI-Lumen und hat eine Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden. Er kann eine Leinwand von bis zu 300 Zoll ausleuchten. Das 21:9-Seitenverhältnis ist ideal für moderne Arbeitsplätze und optimiert für Microsoft Teams Rooms, um die Zusammenarbeit zu fördern. Mit Funktionen wie H/V-Objektivverschiebung, 1,6-fachem optischem Zoom, H/V-Keystone-Korrektur und 360°-Projektionsmöglichkeiten bietet der LSC601-4K flexible Aufstellungsoptionen. Die umfassende LAN-Steuerung sorgt zudem für eine nahtlose Integration in bestehende Geräteverwaltungsnetzwerke.

1. Zoom Ring
2. Focus Ring
3. Front IR
4. S/PDIF
5. USB-A (5V/2A)
6. HDMI 2.0/HDCP 2.2
7. USB-A (5V/2A)

8. RS232
9. Audio Out
10. Rear IR
11. RJ45
12. HDBaseT
13. AC In
14. LED Indicator

15. Keypad
16. Lens Shift Control Knob x2
17. Power Button

Besuchen Sie uns

www.viewsonic.com

SPEZIFIKATIONEN

Projektionssystem:	3LCD (3x0.64" with MLA)
Native Auflösung:	WUXGA with 4K Enhancement
Helligkeit:	6000 (ANSI Lumens)
Brightness (Center Lumens):	6500
Kontrast:	500:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Lichtquellentyp:	Laser Phosphor
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	20000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	30000 (Eco)
Linse:	F=1.5-2.08, f=17.2-27.7mm
Projektions Offset:	0%+/-5%
Projektionsverhältnis:	1.2-2.01
Optischer Zoom:	1.6X
Digitaler Zoom:	1.0x-2.0x
Bildgröße:	30"-300"
Projektionsabstand:	0.80-13.35m (100"@2.66m)
Keystone:	H: +/-25° , V: +/-30°
Lens Shift vertikal:	+66%, 0%
Lens Shift horizontal:	+29%, -29%
Betriebsgeräusch (Normal):	37dB
Audible Noise (Eco):	26dB
Eingangslatenz:	32ms
Unterstützte Auflösungen:	VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160)
HDTV Kompatibilität:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Horizontal Frequenz:	15K-135KHz
Vertikal Frequenz:	24-85Hz

EINGANG

HDMI:	2 (HDMI 2.0, HDCP 1.4/2.2)
Audio-in (3.5mm):	1
USB Typ A:	2 (5V/2A)
HDBaseT:	1
RJ45 Input (Internet):	Yes

AUSGANG

Audio-out (3.5mm):	1
Audio-out (HDMI ARC):	1 (Share with HDMI Input)
S/PDIF:	1
Lautsprecher:	16W
USB Typ A (Power):	2 (USB2.0 - 5V/2A, share with USB A Input)

STEUERUNG

RS232 (DB 9-pin männlich):	1
RJ45 (LAN control):	1 (share with RJ45 Internet)
USB Type A (Services):	1 (share with USB A Output)

SONSTIGES

Eingangsspannung:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Energieverbrauch:	Normal: 325W Standby: <0.5W
Betriebsumgebungstemperatur:	0~40°C
Carton:	Brown
Gewicht netto:	7.9kg
Gross Weight:	10.93kg
Abmessungen (BxTxH) mit Verstellfuss:	405x358x137mm
Packing Dimensions:	510x498x260mm
Sprache Bildschirmmenü:	English, German, French, Italian, Spanish, Polish, Swedish, Dutch ,Portuguese, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean, Russian, Turkish, Finnish, Norwegian, Danish, Indonesian, Hungarian, Czech, Vietnamese, Thai, total 23 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages

STANDARD ACCESSORY

Netzkabel:	1
Fernbedienung:	1
Schnellstartanleitung:	Yes
Luftfilter:	Yes
Warranty Card:	Yes (CN Only)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Luftfilter:	Yes
Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007