

ViewSonic® BEAMER LSC601WU-ST

Wichtigste Eigenschaften

- 6.000 ANSI-Lumen für helle Bilder in jeder Umgebung
- Bild bis zu 180-Zoll
- 0,44 Short Throw für ein uneingeschränktes Seherlebnis ohne Schatten
- Unterstützt ein Seitenverhältnis von 21:9, ideal für Microsoft Teams Rooms
- Flexible Installation: H/V-Keystone-Korrektur, 360°-Projektion und Warping



Produktübersicht

Der LSC601W-ST ist ein lampenfreier Projektor mit hoher Helligkeit, entwickelt für kommerzielle, schulische und öffentliche Bereiche. Ausgestattet mit der Laser-Phosphor-Technologie der 2. Generation bietet er 6.000 ANSI-Lumen für bis zu 30.000 Stunden Laufzeit und projiziert Bilder bis zu 180". Dank des Short-Throw-Verhältnisses von 0,44 zeigt er ein 100-Zoll-Bild aus nur 0,95 m Entfernung ohne störende Schatten. Zudem unterstützt er ein 21:9-Seitenverhältnis, ideal für Microsoft Teams Rooms. Funktionen wie H/V-Keystone, 360°-Projektion und Warping sorgen für flexible Installationen. Die LAN-Steuerung ermöglicht eine einfache Integration in vorhandene Netzwerke.

1. Front IR
2. Service
3. USB-A (5V/2A)
4. HDMI x2
5. Computer
6. Monitor Out
7. RS232

8. Audio Out
9. Audio In
10. RJ45
11. Rear IR
12. HDBaseT
13. AC In
14. LED Indicator

15. Keypad
16. Focus Ring
17. Power Button

Besuchen Sie uns

www.viewsonic.com

SPEZIFIKATIONEN

Projektionssystem:	3LCD (3x0.64" with MLA)
Native Auflösung:	1920x1200
Helligkeit:	6000 (ANSI Lumens)
Brightness (Center Lumens):	6500
Kontrast:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Lichtquellentyp:	Laser Phosphor
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	20000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	30000 (Eco)
Linse:	F=1.6 f=6.39mm
Projektions Offset:	98%+/-5%
Projektionsverhältnis:	0.44
Optischer Zoom:	Fixed
Digitaler Zoom:	1.0x-4.0x
Bildgröße:	55"- 180"
Projektionsabstand:	0.521-1.71m (100"@0.948m)
Keystone:	H: +/-15° , V: +/-15°
Betriebsgeräusch (Normal):	35dB
Audible Noise (Eco):	25dB
Eingangslatenz:	60ms
Unterstützte Auflösungen:	VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160)
HDTV Kompatibilität:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Horizontal Frequenz:	15K-100KHz
Vertikal Frequenz:	23-85Hz

EINGANG

Computer in (VGA)(gemeinsam mit Component):	1
AV in (3.5mm):	1
HDMI:	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
USB Typ A:	1 (5V/2A)
HDBaseT:	1

AUSGANG

Monitor (VGA) Ausgang:	1
Audio-out (3.5mm):	1
Lautsprecher:	16W
USB Typ A (Power):	1 (USB2.0 - 5V/2A, share with USB A Input)

STEUERUNG

RS232 (DB 9-pin männlich):	1
RJ45 (LAN control):	1
USB Typ B (Services):	1

SONSTIGES

Eingangsspannung:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Energieverbrauch:	Normal: 345W, Standby: <0.5W
Betriebsumgebungstemperatur:	0~40°C
Carton:	Brown
Gewicht netto:	8.0kg
Gross Weight:	11.03kg
Abmessungen (BxTxH) mit Verstellfuss:	405x404x164mm
Packing Dimensions:	510x498x260mm
Sprache Bildschirmenü:	English, German, French, Italian, Spanish, Polish, Swedish, Dutch ,Portugese, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean, Russian, Turkish, Finnish, Norwegian, Danish, Indonesian, Hungarian, Czech, Kazak, Vietnamese,Thai, Farsi, total 25 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages

STANDARD ACCESSORY

Netzkabel:	1
Fernbedienung:	1
Schnellstartanleitung:	Yes
Luftfilter:	Yes
Warranty Card:	Yes (CN Only)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Luftfilter:	Yes
Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007