

# ViewSonic® BEAMER LSC650WU

## Wichtigste Eigenschaften

- 6.500 ANSI-Lumen für helle Bilder in jeder Umgebung
- Bild bis zu 300-Zoll
- Unterstützt ein Seitenverhältnis von 21:9, ideal für Microsoft Teams Rooms
- Flexible Installation: H/V-Objektivverschiebung, 1,6facher optischer Zoom und H/V-Trapezkorrektur
- Laser-Phosphor-Technologie der 2.. Generation mit einer Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden



## Produktübersicht

Der LSC650WU ist ein lampenfreier Projektor, der für kommerzielle, schulische und öffentliche Bereiche konzipiert wurde. Ausgestattet mit der Laser-Phosphor-Technologie der zweiten Generation, hat er eine Helligkeit von 6.500 ANSI-Lumen und eine Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden. Er projiziert Bilder in WUXGA-Auflösung auf Leinwände bis zu 300 Zoll. Mit einem Seitenverhältnis von 21:9 ist der LSC601WU ideal für moderne Arbeitsplätze und speziell für Microsoft Teams Rooms-Anwendungen optimiert. Der LSC650WU-4K bietet flexible Einrichtungsmöglichkeiten durch H/V-Objektivverschiebung, 1,6-fachen optischen Zoom, H/V-Keystone-Korrektur und 360°-Projektionsmöglichkeiten. Die umfassende LAN-Steuerung sorgt zudem für eine nahtlose Integration in bestehende Geräteverwaltungsnetzwerke.

1. Zoom Ring
2. Focus Ring
3. Front IR
4. Rear IR
5. RJ45
6. Service
7. USB-A (5V/2A)

8. HDMI 2.0/HDCP 2.2
9. Computer
10. Monitor Out
11. RS232
12. Audio Out
13. Audio In
14. AC In

15. LED Indicator
16. Keypad
17. Lens Shift Control Knob x2

**Besuchen Sie uns**

[www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)

**SPEZIFIKATIONEN**

Projektionssystem:	3LCD (3x0.64" with MLA)
Native Auflösung:	1920x1200
Helligkeit:	6500 (ANSI Lumens)
Brightness (Center Lumens):	7000
Kontrast:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Lichtquellentyp:	Laser Phosphor
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	20000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	30000 (Eco)
Linse:	F=1.5-2.08, f=17.2-27.7mm
Projektions Offset:	0%+/-5%
Projektionsverhältnis:	1.2-2.0
Optischer Zoom:	1.6X
Digitaler Zoom:	1.0x-4.0x
Bildgröße:	30"-300"
Projektionsabstand:	0.78-12.99m (100"@2.58m)
Keystone:	H: +/-30° , V: +/-30°
Lens Shift vertikal:	+60%, 0%
Lens Shift horizontal:	+29%, -29%
Betriebsgeräusch (Normal):	36dB
Betriebsgeräusch (Eco):	26dB
Eingangslatenz:	60ms
Unterstützte Auflösungen:	VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160)
HDTV Kompatibilität:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Horizontal Frequenz:	15K-100KHz
Vertikal Frequenz:	23-85Hz

**EINGANG**

Computer in (VGA)(gemeinsam mit Component):	1
HDMI:	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Audio-in (3.5mm):	1
USB Typ A:	1 (5V/2A)

**AUSGANG**

Monitor (VGA) Ausgang:	1
Audio-out (3.5mm):	1
Lautsprecher:	16W
USB Typ A (Power):	1 (USB2.0 - 5V/2A, share with USB A Input)

**STEUERUNG**

RS232 (DB 9-pin männlich):	1
RJ45 (LAN control):	1
USB Typ B (Services):	1

**SONSTIGES**

Eingangsspannung:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Energieverbrauch:	Normal: 330W Standby: <0.5W
Betriebsumgebungstemperatur:	0~40°C
Carton:	Brown
Gewicht netto:	7.9kg
Gross Weight:	10.93kg
Abmessungen (BxTxH) mit Verstellfuss:	405x358x137mm
Packing Dimensions:	510x498x260mm
Sprache Bildschirmenü:	English, German, French, Italian, Spanish, Polish, Swedish, Dutch ,Portugese, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean, Russian, Turkish, Finnish, Norwegian, Danish, Indonesian, Hungarian, Czech, Kazak, Vietnamese,Thai, Farsi, total 25 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages

**VERPACKUNGSINHALT**

Netzkabel:	1
Fernbedienung:	1
Schnellstartanleitung:	Yes
Luftfilter:	Yes
Warranty Card:	Yes (CN Only)

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

Luftfilter:	Yes
Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007