

Viewsonic PJD6210 3D



VIEWSONIC PJD6210 3D

Projektionssystem	 1 x 0,55" DLP Chip XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip	
Ansi-Lumen	Projektor ---	Leinwand Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	2000:1 full on/off	2000:1 full on/off
Schwarzwert	0,8100 min. Lumen	0 min. Lumen
Offset	-	
Auflösung	XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert	
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p	
3D Kompatibilität	Frame Sequential (3D Ready)	
Einsatzgebiet	Standard-Portabel Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.	
Lichtquelle	-	
Licht Lebensdauer	-	
Betriebskosten	-	
Focus	manuell	
Zoom	manuell 1.1	
Objektiv	-	
Projektionsverhältnis	-	
Audio	-	
Anschlüsse	D-sub 15 pin in S-Video in Cinch Video in RS232C	
Deckenmontage	Ja	
Stromverbrauch	240W	
Maße BxHxT	273 x 108 x 215 mm (10,7"x4,3"x8,5") 6.34 L/dm³	
Betriebsgeräusch	34 / 32 dB im Eco Mode	
Gewicht	2,40 kg / 5,29 lbs.	
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40°	

Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 31-79 kHz V-sync: 50-85 Hz
Foot-Lamberts	68 fL / max. 408 cm Bildbreite
Candela pro m²	238 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Eco Mode ■ Gamma-Korrektur ■ Passwortschutz ■ BrilliantColor™
Screen Mirroring	-
Baujahr	2008 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/viewsonicpjd62103d.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.