

Vivitek D4500V



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Kurze Vorstellung des Vivitek D4500V. Der Stationär DLP Projektor hat eine XGA 1024 x 768 Auflösung und einen Kontrast von 2200:1. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt. Durch die Helligkeit von 4500 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 584 cm möglich. Auch etwas hellere Räume mit einer geringeren Bildbreite (wir empfehlen max. 389 cm) wird der Projektor schaffen. Des Weiteren kann der Projektor 1080P ohne Probleme abspielen. Das 2013 gebaute Modell wird von Vivitek nicht mehr angeboten.

Projektionssystem



1 x 0,7" DDP2431 DLP Chip
XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen **Projektor** 4500 **Leinwand** 1500 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast 2200:1 full on/off 2200:1 full on/off

Schwarzwert 2,0455 min. Lumen 0.683 min. Lumen

Lens shift Vert.: +50% -10% Hori.: +/-10%

Auflösung XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
SXGA+ 1400 x 1050 komprimiert

Wiedergabesignale PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle 330W UHP Lampe

Licht Lebensdauer 1500 Std. 2000 Std. im Eco Mode

Focus motorisch

Zoom motorisch 1.25

Objektiv F=2,46-2,56 f=22,82-28,49 mm

Projektionsverhältnis 1,6-2,0:1

Audio 2 x 3W

Anschlüsse HDMI 1.3 in
DVI-D in
2 x D-sub 15 pin in und out
5 x BNC RGBHV in
S-video in
Cinch Video in
Audio Mini Jack in und out
RJ 45 in
USB
12V Trigger out

Deckenmontage Ja

Stromverbrauch 390 / 335W im Eco Mode

Maße BxHxT 431,11 x 161,51 x 344,16 mm (17"x6,4"x13,5") 23.87 L/dm³

Betriebsgeräusch 37 / 33 dB im Eco Mode

Gewicht 8,60 kg / 18,96 lbs.

Keystone-Korrektur Vert.: +/-30°
Vert.:Key: 185 cm Shift: 75 cm -

Abstand:320 - 400 cm
Offset: 75 cm



Ausleuchtung Key: 185 cm Shift: 15 cm
 Hori.: Shift: 20 cm - Shift: 20 cm
 Frequenz 85%
 H-sync: 15-90 kHz
 V-sync: 50-85 Hz
 Foot-Lamberts 139 fL / max. 584 cm Bildbreite
 Candela pro m² 486.5 cd/m²

Lux:**1500** Lux
 Raumlicht max.:**300** Lux
 Candela pro m²:**476** cd/m²
 Foot-Lamberts:**139** fL
 4/3 Leinwandbreite:200 cm
 . Leinwand:1 Gain

- Ausstattung (Extras)
- Full HD 1080P kompatibel
 - Lens shift Funktion
 - Freeze
 - Eco Mode
 - Kensington Slot
 - Gamma-Korrektur
 - Passwortschutz
 - BrilliantColor™
 - Overscan Einstellbar
 - Lan Netzwerk kompatibel.
 - Digital Zoom
 - 3D-ready
- Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
VL905G	2-3:1	4-6 m	50-10%	+/-10%	motorisch
VL901G	1.58-1.97:1	3.2-3.9 m	50-10%	+/-10%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
VL903G	0.8:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2013 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/vivitek4500v.html>